CYKLOP / TECHNOLOGIE FORMOWANIA KARTONÓW

# CT 3000

## Automatyczna składarka kartonów

FORMOWANIE KARTONÓW

### Gotowe kartony do napełniania

Automatyczne formowanie opakowań i ograniczenie ręcznej obsługi.





CT 3000 z zaklejarką dna CT 302 SD

### Automatyzacja od podstaw

Kompaktowa konstrukcja i możliwość integracji z kolejnymi etapami linii pakującej.

**do 900**
kartonów na godzinę

**do 130**
kartonów w magazynie

Wydajność katalogowa CT 3000 / CT 3010.

Cyklop®

DI-ZET®

SYSTEMY PAKOWANIA
DI-ZET

**Zaklejarka.pl | kontakt@di-zet.pl | +48 501 685 074**

# CT 3000 | AUTOMATYCZNA SKŁADARKA KARTONÓW

Cyklop

Kartony chronią produkty podczas magazynowania i transportu. Składarki Cyklop zapewniają sprawne, powtarzalne formowanie opakowań, ograniczając ręczne czynności. Można je integrować z innymi automatycznymi maszynami w linii pakującej.

CT 3000 automatycznie formuje kartony gotowe do napełniania. Technologia składania pozwala przygotowywać nawet lekkie opakowania. Kompaktowa konstrukcja ułatwia instalację w ograniczonej przestrzeni. Format kartonu ustawia się ręcznie. Na wyjściu linii można zastosować zaklejarkę górnych klap. Urządzenie pozwala formować tysiące kartonów dziennie.



Przykład automatycznej linii pakującej z CT 3000 i CT 303 SDF

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Fotokomórka do automatycznego startu i zatrzymania.
- Magazyn kartonów z napędem.
- Czujnik końca lub zerwania taśmy.

| DANE TECHNICZNE | CT 3000 | CT 3010 | CT 3020 | CT 3030 |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) [mm] | 2030 × 2229 × 2700 | 2030 × 2229 × 2900 | 2212 × 2929 × 3074 | 2212 × 2929 × 3274 |
| Wysokość przenośnika | 650 mm | | | |
| Pojemność magazynu | do 130 kartonów | | | |
| Taśma klejąca | PP lub PVC / szer. 50 mm (opcjonalnie 75 mm) | | | |
| Długość kartonu [mm] | 220–600 | 220–800 | 350–800 | 350–1000 |
| Szerokość kartonu [mm] | 100–500 | 100–500 | 150–650 | 150–650 |
| Wysokość kartonu [mm] | 150–750 | 150–750 | 295–975 | 295–975 |
| Wydajność | do 900 kartonów/h | | do 430 kartonów/h | |
| Sprężone powietrze | 6 bar | | | |
| Zużycie powietrza | 22 Nl/cykl | | 24 Nl/cykl | |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 fazy / 0,4 kW | | 400 V / 50 Hz / 3 fazy / 0,5 kW | |
| Masa maszyny [kg] | 515 | 565 | 950 | 985 |

Źródło: Cyklop International, folder CT 3000 (2022). Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


**SYSTEMY PAKOWANIA DI-ZET**

DI-ZET Sp. z o.o. Sp. K. | ul. Ochocza 2, 04-942 Warszawa

**+48 501 685 074 | kontakt@di-zet.pl**

**Zaklejarka.pl • StrefaPakowania.pl • DI-ZET.pl**


Dane i wyposażenie wymagają potwierdzenia przy zamówieniu.

DI-ZET®