CYKLOP / TECHNOLOGIE ZAKLEJANIA KARTONÓW

CT 403 SD

Półautomatyczna zaklejarka kartonów

ZAKLEJANIE KARTONÓW

Górne i dolne klapy w jednym przejeździe.

Samoprzylepna taśma papierowa lub PVC. Ręczne ustawienie formatu kartonu.





Sprawne zamykanie kartonów

Boczne pasy transportowe i dwa zespoły zaklejające usprawniają pracę na stanowisku pakowania.

do 1200
kartonów na godzinę

24 m/min
prędkość pasów

Cyklop®

DI-ZET®

SYSTEMY PAKOWANIA
DI-ZET

Zaklejarka.pl | kontakt@di-zet.pl | +48 501 685 074

CT 403 SD | PÓŁAUTOMATYCZNA ZAKLEJARKA

Cyklop

Cyklop CT 403 SD to półautomatyczna zaklejarka kartonów z bocznymi pasami napędowymi. Operator formuje karton, składa dolne klapy i umieszcza go na przenośniku. Po napełnieniu składa górne klapy i wprowadza karton do maszyny. Format opakowania ustawia się ręcznie za pomocą pokręteł.

Podczas przejazdu kartonu przez maszynę zespoły zaklejające jednocześnie nakładają taśmę na górne i dolne klapy. Zwarta konstrukcja i prosta obsługa ułatwiają wdrożenie urządzenia także operatorom bez wcześniejszego doświadczenia.

Dostępne akcesoria i przenośniki pozwalają skonfigurować wydajne stanowisko pakowania. Obsługa taśm samoprzylepnych papierowych i PVC ułatwia dopasowanie rozwiązania do wymagań procesu.



ŁATWA OBSŁUGA

- Boczne pasy zapewniają płynny transport kartonu.
- Ręczna regulacja formatu pokrętłami.

SPRAWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

- Jednoczesne zaklejanie góry i dna.
- Prosta obsługa stanowiska.

EKONOMIA I ELASTYCZNOŚĆ

- Kompaktowa konstrukcja.
- Możliwość rozbudowy o akcesoria i przenośniki.

DANE TECHNICZNE	CT 403 SD	CT 403 SD 65
Zaklejanie	Góra i dół lub tylko góra – głowice TU Smart	
Taśma samoprzylepna	PVC i papierowa: 50 mm (opcjonalnie 25, 75 lub 100 mm)	
Długość kartonu	od 150 mm, bez górnego limitu	od 150 mm, bez górnego limitu
Szerokość kartonu	100–510 mm	120–660 mm
Wysokość kartonu	130–510 mm	130–660 mm
Wydajność	do 1200 kartonów/h	
Sprężone powietrze / zużycie	nie dotyczy	nie dotyczy
Pasy transportowe	24 m/min, wys. 65 mm	24 m/min, wys. 90 mm
Poziom hałasu	71,8 dB	71,8 dB
Zasilanie	220 V / 50 Hz; 110 V / 60 Hz; 1 faza; 0,18 kW	
Stopień ochrony	IP54	IP54
Wysokość przenośnika	650 mm	650 mm

Źródło: folder Cyklop International (2025). Parametry i wyposażenie mogą ulec zmianie.

SYSTEMY PAKOWANIA DI-ZET
DI-ZET Sp. z o.o. Sp. K. | ul. Ochocza 2, 04-942 Warszawa
+48 501 685 074 | kontakt@di-zet.pl
Zaklejarka.pl • StrefaPakowania.pl • DI-ZET.pl

Dane techniczne i wyposażenie wymagają potwierdzenia przy zamówieniu.

DI-ZET®