CYKLOP / TECHNOLOGIE OWIJANIA PALET

CTT 215

Talerzowa owijarka do palet



POWER-ECOSTRETCH

Efektywne wykorzystanie folii stretch i regulowany naciąg na ładunku.

do 300%

wstępny rozciąg folii

Stabilna paleta. Mniejsze zużycie folii.

Napędzane rolki wózka folii i regulacja prędkości stołu pomagają dopasować proces owijania do ładunku.

2000 kg
maks. masa palety

Ø 1650 mm
średnica stołu

2200 mm
maks. wysokość palety

Cyklop®

DI-ZET®

SYSTEMY PAKOWANIA
DI-ZET

OwijarkiDoPalet.pl | kontakt@di-zet.pl | +48 501 685 074

CTT 215

| OWIJARKA DO PALET

Cyklop

Cyklop CTT 215 umożliwia stabilne owijanie palet, także ładunków o nieregularnych kształtach. Pozwala ograniczyć zużycie folii i dopasować prędkość stołu obrotowego oraz napięcie folii do produktu.

System wstępnego rozciągu power-ecostretch umożliwia rozciąg folii do 300%: z 1 m folii można uzyskać 4 m materiału do owijania. Producent wskazuje możliwość oszczędności kosztów i materiału do 65% – rzeczywisty efekt zależy od folii, ładunku i ustawień.

Napędzane rolki wózka folii pozwalają stabilnie owijać również lekkie i delikatne palety. Aluminiowy maszt, solidny wózek i koła pod stołem obrotowym sprzyjają trwałości maszyny.



OSZCZĘDNOŚĆ FOLII

- Wstępny rozciąg 30–300%.
- Napędzane rolki wózka folii.

STABILNY ŁADUNEK

- Regulacja prędkości stołu.
- Regulacja napięcia folii.

PROSTA KONFIGURACJA

- 5 programów standardowych.
- Sterowanie PLC.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Większy stół obrotowy.
- Wydłużony maszt.
- Rampa najazdowa do wózka paletowego.
- Zintegrowana waga.
- Układ odcinania folii.
- Inne opcje na zapytanie.

ZOBACZ MASZYNĘ W PRACY

Film produktowy Cyklop CTT 215.

DANE TECHNICZNE

Stół obrotowy	**Ø 1650 mm**
Maks. wymiary palety (dł. × szer. × wys.)	**1200 × 1000 × 2200 mm**
Maks. masa palety	**2000 kg**
Prędkość obrotowa	**12 obr./min**
Wstępny rozciąg folii	**30–300%**
Programy	**5 standardowych, 1 opcjonalny**
Folia stretch	**Gilza Ø 76 mm Średnica zewn. 250 mm Szerokość 500 mm**
Stopień ochrony	**IP54**
Sterowanie	**PLC**
Zasilanie	**200–240 V / 50–60 Hz 1 faza / 10 A**
Masa urządzenia	**380 kg**

SYSTEMY PAKOWANIA DI-ZET
DI-ZET Sp. z o.o. Sp. K. | ul. Ochocza 2, 04-942 Warszawa
+48 501 685 074 | kontakt@di-zet.pl
OwijarkiDoPalet.pl • DI-ZET.pl

Dane techniczne i wyposażenie wymagają potwierdzenia przy zamówieniu.

DI-ZET®