CYKLOP / TECHNOLOGIE SPINANIA TAŚMĄ

OmniStrap 380

Bandownica akumulatorowa do taśm PP i PET





3 funkcje w 1

Napinanie, zgrzewanie i odcinanie taśmy w jednym ergonomicznym urządzeniu.

4500 N
maks. siła naciągu

12–16 mm
szerokość taśmy

Cyklop®

DI-ZET®

SYSTEMY PAKOWANIA
DI-ZET

OmniStrap.pl | kontakt@di-zet.pl | +48 501 685 074

OmniStrap 380 | BANDOWNICA AKUMULATOROWA

Cyklop

Cyklop OmniStrap 380 to uniwersalny model z serii ekonomicznych bandownic akumulatorowych. Zaprojektowany z myślą o prostej i wydajnej obsłudze, łączy napinanie, zgrzewanie i odcinanie taśmy w jednym urządzeniu. Usprawnia proces spinania, skraca czas obsługi i zwiększa efektywność pracy.

Regulowana siła naciągu od 250 do 4500 N umożliwia dopasowanie urządzenia do różnych wymagań i materiałów opakowaniowych. Bandownica sprawdza się w wielu branżach – od logistyki i magazynowania po produkcję i dystrybucję.

Obsługuje taśmy PET i PP o szerokości 12–16 mm. Zasilanie akumulatorowe zapewnia mobilność bez dostępu do zewnętrznego źródła energii. Masa z akumulatorem to 3,92 kg, a ergonomiczne wyważenie sprzyja komfortowej i szybkiej pracy. Pamięć pięciu programowalnych ustawień pozwala zachować powtarzalność i wydajność.





ŁATWA OBSŁUGA

- Ekran dotykowy.
- Tryb pamięci ustawień.
- Prowadnice pozycjonujące taśmę.
- Regulacja czasu zgrzewania.
- Regulacja siły naciągu.

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ

- Zmienna prędkość napinania.
- Wskaźnik naciągu w formie pasków.
- Zakres naciągu z trybem niskiej siły.
- Więcej cykli na ładowanie.

ELASTYCZNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

- Zapis ulubionych ustawień.
- Do taśm PP/PET.
- Do lekkich i ciężkich ładunków.
- Wyświetlacz i sygnał dźwiękowy.
- Odporność na uderzenia, pył i wilgoć.

WIDOK URZĄDZENIA



DANE TECHNICZNE

Rodzaj taśmy	**PP (polipropylen) / PET (poliester)**
Szerokość taśmy	**12–16 mm**
Grubość taśmy	**0,5–1,3 mm**
Czas zgrzewania	**0,5–3,5 s**
Siła naciągu	**250–4500 N**
Prędkość napinania	**> 200 mm/s**
Masa	**3,3 kg + akumulator 0,62 kg**
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	**352 × 148 × 156 mm**
Cykle na jednym ładowaniu	**PP: 750 / PET: 550**
Akumulator	**18 V / 5000 mAh**

SYSTEMY PAKOWANIA DI-ZET

DI-ZET Sp. z o.o. Sp. K. | ul. Ochocza 2, 04-942 Warszawa

+48 501 685 074 | kontakt@di-zet.pl

OmniStrap.pl • Bandownice.pl • DI-ZET.pl

DI-ZET®

©2025 Cyklop International. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.